Datasheet

Číslo výrobku: 016249

7P/12, 24V Cívka (ISO 3732 - Typ S, ISO 1185 - Typ N, ISO 3731 - Typ S, ISO 1724 - Typ N Typ S (supplementary), Typ N (normal))



Kategorie	Cívka , P□íslu□enství
Standardy	ISO 3732 - Typ S , ISO 1185 - Typ N , ISO 3731 - Typ S , ISO 1724 - Typ N
Pr□myslová odv□tví	Auta , Zem□d□lství , U□itková vozidla

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Nap□tí [ve V]	12 , 24
Teplotní odolnost [v °C]	-40.0 - 100.0

Podrobnosti o balení a objednávce

Balení	bez obalu

Materiál

Barva kabelu	□erná
Materiál kabelu	PUR

P□ipojení

Po□et kontakt□	07
Po□et p□ipojených zástr□ek	0
Po□et p□ipojených zásuvek	0

Normy a standardy

Dodatek ke standardu	Typ N (normal) , Typ S (supplementary)

M□□ení a rozm□ry

Délka odizolování [v mm]	30,00
Max. délka prodlou□ení [v m]	4,50
Max. pracovní délka [v m]	3,00
Po□et cívek	43
Pr□□ez drátu	6x 1,5mm² + 1x 2,5mm²
Vn□j□í pr□m□r cívky [v mm]	50,00
pr□□ez kabelu [v mm]	9,50