

Číslo výrobku: 016266

7P/12, 24V Cívka (ISO 3732 - Typ S, ISO 1185 - Typ N, ISO 3731 - Typ S, ISO 1724 - Typ N Typ S (supplementary), Typ N (normal))



Kategorie	Cívka, Příklad
Standards	ISO 3732 - Typ S, ISO 1185 - Typ N, ISO 3731 - Typ S, ISO 1724 - Typ N
Průmyslová odvětví	Auta, Zemědělství, Užitková vozidla

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Napětí [ve V]	12, 24
Teplotní odolnost [v °C]	-40.0 - 100.0

Materiál

Barva kabelu	Černá
Materiál kabelu	PUR

Připojení

Počet kontaktů	07
Počet připojených zástrček	0
Počet připojených zásuvek	0

Normy a standardy

Dodatek ke standardu	Typ N (normal), Typ S (supplementary)
----------------------	---------------------------------------

Měření a rozměry

2. délka odizolování [v mm]	30,00
Délka odizolování [v mm]	50,00
Max. délka prodloužení [v m]	4,50
Max. pracovní délka [v m]	4,00
Počet cívek	43
Pracovní délka [v m]	3,00
Průřez drátu	6x 1,5mm ² + 1x 2,5mm ²
Vnější průměr cívky [v mm]	50,00
průřez kabelu [v mm]	9,50