


Primary)



Kategorie	Zásuvka
Standardy	SAE J560
Průmyslová odvětví	Užitková vozidla
Značka	WEATHERLOCK™

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Napětí [ve V]	12
Teplotní odolnost [v °C]	-40.0 - 85.0

Podrobnosti o balení a objednávce

Balení	PE sáček
Součástí dodávky	kontaktní vložka, kontakty, krycí víčko, těsnění

Designové vlastnosti

Návrh/verze	s vyztuřovacími pouzdry
Zvláštní vlastnost	nerozebraný

Smířený

Doplňák produktu	100% vodotěsný
------------------	----------------

Material

Barva kontaktní vložky	zelený
Barva pouzdra	černá
Barva vložky krytu	zelený
Kontaktní povrch	nikl (Ni)
Materiál krytu	vyztužený kompozit
Materiál pouzdra	vyztužený kompozit

Připojení

Počet kontaktů	07
Verze kontaktu	kontaktní dutinka
Výstup kabelu	vlnitá trubice NW17 , vývod kabelu 90 °
Zakončení kontaktu	krimpovací kontakt

Normy a standardy

Dodatek ke standardu	Primary
Ochrana	IP 54 , IP X7 , IP X9K