



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Kategorie          | Zásuvka          |
| Standardy          | ISO 7638-1       |
| Průmyslová odvětví | Užitková vozidla |
| Značka             | JAEGER Basic     |

|               |    |
|---------------|----|
| Napětí [ve V] | 24 |
|---------------|----|

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balení           | PE sáček                                                                                         |
| Součástí dodávky | krimpovací kontaktní kolíky (2x 4,0 mm <sup>2</sup> + 3x 1,5 mm <sup>2</sup> ) , závitový uzávěr |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Typ tisknutí | závitový uzávěr |
| Značení      | ERICH JAEGER    |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Barva pouzdra    | černá              |
| Kontaktní povrch | nikl (Ni)          |
| Materiál krytu   | vyztužený kompozit |
| Materiál pouzdra | vyztužený kompozit |

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Počet kontaktů     | 07                                  |
| Verze kontaktu     | kontaktní kolík s těsněním          |
| Výstup kabelu      | převlečná matice, vývod kabelu 90 ° |
| Zakončení kontaktu | krimpovací kontakt                  |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Dodatek ke standardu | ABS , ADR     |
| Ochrana              | IP 54 , IP X7 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Pro kabel o průměru | 7,00mm - 12,00mm |
|---------------------|------------------|