
Datasheet

□íslo výrobku: 151227

2P/24V(207A) Zásuvka (VDA 72594 B)





Kategorie	Zásuvka
Standardy	VDA 72594
Pr□myslová odv□tví	Obranná vozidla

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Jmenovitý proud / trvalé zatí□ení [v A]	207
Nap□tí [ve V]	24
□pi□kový proud / krátkodobé zatí□ení [v A]	385

Podrobnosti o balení a objednávce

Balení	PE sá□ek
Skladové □íslo NATO	5935-12-147-9480
Sou□ástí dodávky	t□sn□ní

Designové vlastnosti

Návrh/verze	pogumované
Typ t□sn□ní	t□sn□ní

Materiál

Barva kontaktní vlo□ky	□erná
Barva pouzdra	bronzov□ zelená (RAL 6031-F9)
Kontaktní povrch	st□íbro (Ag)
Materiál krytu	pry□
Materiál pouzdra	kov odolný proti rozbití
Verze krytu	natla□ovací uzáv□r

P□ipojení

Po□et kontakt□	02
Verze kontaktu	kontaktní pouzdro
Zakon□ení kontaktu	p□ipojení kabelové patky M10
□. výstup□ t□sn□ní	dvojité

Normy a standardy

Dodatek ke standardu	B
Ochrana	IP X4

M□□ení a rozm□ry

Kontakt: pro max. pr□□ez kabelu [v mm²]	70,00

Pro kabel o pr□m□ru	18,00mm