
Datasheet

Číslo výrobku: 251098

2P/24V(168A) Zástrčka (VG 96917)





Kategorie	Zástrčka
Standardy	VG 96917
Průmyslová odvětví	Obranná vozidla

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Jmenovitý proud / trvalé zatížení [v A]	168
Napětí [ve V]	24
Špičkový proud / krátkodobé zatížení [v A]	305

Podrobnosti o balení a objednávce

Balení	PE sáček

Designové vlastnosti

Návrh/verze	pogumované
Typ těsnění	těsnicí zástrčka
Zvláštní vlastnost	s kovovým šroubovým kroužkem (bronzově zelená)

Materiál

Barva kontaktní vložky	černá
Barva pouzdra	černá
Kontaktní povrch	stříbro (Ag)
Materiál pouzdra	kov odolný proti rozbití

Připojení

Počet kontaktů	02
Verze kontaktu	kontaktní dutinka
Výstup kabelu	duální kabelový vývod 180° , převlečná matice
Zakončení kontaktu	krimpovací kontakt , pájecí kontakt
č. výstupů těsnění	dvojité

Normy a standardy

Ochrana	IP 54 , IP X4 , IP X7

Měření a rozměry

Kontakt: pro max. průřez kabelu [v mm²]	50,00
Pro kabel o průměru	13,00mm