

Číslo výrobku: 251247

## 3P/6-24V(25A) Zástrčka (DIN 9680)



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Kategorie          | Zástrčka    |
| Standardy          | DIN 9680    |
| Průmyslová odvětví | Zemědělství |

### Elektrické detaily a teplotní odolnost

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Jmenovitý proud / trvalé zatížení [v A] | 25   |
| Napětí [ve V]                           | 6-24 |

### Podrobnosti o balení a objednávce

|        |           |
|--------|-----------|
| Balení | bez obalu |
|--------|-----------|

### Designové vlastnosti

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Typ těsnění | těsnící zástrčka |
|-------------|------------------|

### Materiál

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Barva kontaktní vložky | černá              |
| Barva pouzdra          | černá              |
| Kontaktní povrch       | nikl (Ni)          |
| Materiál krytu         | pryž               |
| Materiál pouzdra       | vyztužený kompozit |
| Verze krytu            | natlačovací uzávěr |

### Připojení

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Počet kontaktů                | 03                |
| Verze kontaktu                | kontaktní dutinka |
| Vlastnosti zásuvných kontaktů | plochá svorka     |
| Výstup kabelu                 | převlečná matice  |
| Zakončení kontaktu            | zásuvný kontakt   |
| č. výstupů těsnění            | singl             |

### Normy a standardy

|         |               |
|---------|---------------|
| Ochrana | IP 54 , IP X4 |
|---------|---------------|

### Měření a rozměry

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Pro kabel o průměru | 4,50mm - 6,50mm |
|---------------------|-----------------|