
Datasheet

□íslo výrobku: 251270

2P/24V(168A) Zástr□ka (VG 96917)





Kategorie	Zástr□ka
Standardy	VG 96917
Pr□myslová odv□tví	Obranná vozidla

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Jmenovitý proud / trvalé zatí□ení [v A]	168
Nap□tí [ve V]	24
□pi□kový proud / krátkodobé zatí□ení [v A]	305

Podrobnosti o balení a objednávce

Balení	PE sá□ek

Designové vlastnosti

Typ t□sn□ní	t□snicí zástr□ka

Materiál

Barva kontaktní vlo□ky	□erná
Barva pouzdra	bronzov□ zelená (RAL 6031-F9)
Kontaktní povrch	st□íbro (Ag)
Materiál pouzdra	kov odolný proti rozbití

P□ipojení

Po□et kontakt□	02
Verze kontaktu	kontaktní dutinka
Výstup kabelu	duální kabelový vývod 180° , p□evle□ná matice
Zakon□ení kontaktu	krimpovací kontakt , pájecí kontakt
□. výstup□ t□sn□ní	dvojité

Normy a standardy

Ochrana	IP 54 , IP X4 , IP X7

M□□ení a rozm□ry

Kontakt: pro max. pr□□ez kabelu [v mm²]	50,00
Pro kabel o pr□m□ru	13,00mm