


Číslo výrobku: 251278

2P/24V(135A) Zástrčka (VG 96917 F001)



Popis	for heat shrinkable connector endshell or moulding
Kategorie	Zástrčka
Standardy	VG 96917
Průmyslová odvětví	Obranná vozidla

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Jmenovitý proud / trvalé zatížení [v A]	135
Napětí [ve V]	24
Průřkový proud / krátkodobé zatížení [v A]	245

Podrobnosti o balení a objednávce

Balení	PE sáček
Skladové číslo NATO	5935-12-361-1646

Designové vlastnosti

Návrh/verze	pogumované
Zvláštní vlastnost	s kovovým šroubovým kroučkem (bronzově zelená)

Materiál

Barva kontaktní vložky	černá
Barva pouzdra	černá
Kontaktní povrch	stříbro (Ag)
Materiál pouzdra	kov odolný proti rozbití

Připojení

Počet kontaktů	02
Verze kontaktu	kontaktní dutinka
Výstup kabelu	převlečná matice
Zakotvení kontaktu	krimpovací kontakt , pájecí kontakt

Normy a standardy

Dodatek ke standardu	F001
Ochrana	IP 54 , IP X4 , IP X7

Měření a rozměry

Kontakt: pro max. průřez kabelu [v mm²]	35,00
---	-------