
Datasheet

Číslo výrobku: 251289

2P/24V(500A) Zástrčka (STANAG 4074 / MIL-PRF-62122)





Kategorie	Zástrčka
Standardy	STANAG 4074 / MIL-PRF-62122
Průmyslová odvětví	Obranná vozidla

Výchozí

US Army Ordnance No.	11682338

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Jmenovitý proud / trvalé zatížení [v A]	500
Napětí [ve V]	24
Teplotní odolnost [v °C]	-55.0 - 100.0
Špičkový proud / krátkodobé zatížení [v A]	1000

Podrobnosti o balení a objednávce

Balení	bez obalu
Skladové číslo NATO	5935-00-567-0128

Designové vlastnosti

Návrh/verze	pogumované

Materiál

Barva kontaktní vložky	černá
Barva pouzdra	bronzově zelená (RAL 6031-F9)
Kontaktní povrch	stříbro (Ag)
Materiál krytu	pryž
Materiál pouzdra	kov odolný proti rozbití
Verze krytu	natlakovací uzávěr

Připojení

Počet kontaktů	02
Verze kontaktu	kontaktní dutinka

Měření a rozměry

Kontakt: pro max. průřez kabelu [v mm²]	70,00