

Číslo výrobku: 501151

7P/12V 100% vodotěsný «WEATHERLOCK™» Zásuvka (SAE J560 Primary, ABS)



Kategorie	Zásuvka
Standardy	SAE J560
Průmyslová odvětví	Užitková vozidla
Značka	WEATHERLOCK™

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Napětí [ve V]	12
Teplotní odolnost [v °C]	-40.0 - 85.0

Podrobnosti o balení a objednávce

Balení	bulk packaging
--------	----------------

Designové vlastnosti

Návrh/verze	s vyztužovacími pouzdry
Zvláštní vlastnost	kompletně smontované, krimpované, s odlišným připojovacím kabelem

Smíšený

Doplňkový produkt	100% vodotěsný
-------------------	----------------

Materiál

Barva kontaktní vložky	zelený
Barva pouzdra	černá
Barva vložky krytu	zelený
Kontaktní povrch	nikl (Ni)
Materiál krytu	vyztužený kompozit
Materiál pouzdra	vyztužený kompozit

Připojení

Otevřený nebo zavřený výstup	n.a.
Počet kontaktů	07
Verze kontaktu	kontaktní dutinka
Výstup kabelu	vlnitá trubice NW17, vývod kabelu 180 °
Zakoupení kontaktu	krimpovací kontakt

Normy a standardy

Dodatek ke standardu	ABS, Primary
----------------------	--------------

Ochrana

IP 54 , IP X7 , IP X9K

Měření a rozměry

American Wire Gauge (AWG)	4x 12AWG + 2x 10AWG + 1x 8AWG
Délka kabelu [v m]	1,25
Délka kabelu [v palcích]	49,25
Průřez drátu	4x 3mm ² + 2x 5mm ² + 1x 8mm ²