

Číslo výrobku: 501152

7P/12V 100% vodotěsný «WEATHERLOCK™» Zásuvka (SAE J560 Primary, ABS)



Kategorie	Socket
Standardy	SAE J560
Průmyslová odvětví	Commercial vehicles
Brand	WEATHERLOCK™

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Temperature resistance [in °C]	-40.0 - 85.0
Voltage [in V]	12

Podrobnosti o balení a objednávce

Packaging	PE sáček
-----------	----------

Designové vlastnosti

Design/Version	s vyztužovacími pouzdry
Special feature	kompletně smontované, krimpované, s odlišným připojovacím kabelem

Smíšený

Product supplement	100% vodotěsný
--------------------	----------------

Materiál

Contact insert color	zelený
Contact surface	nikl (Ni)
Cover insert color	zelený
Cover material	vyztužený kompozit
Housing color	černá
Housing material	vyztužený kompozit

Připojení

Cable outlet	vlnitá trubice NW17, vývod kabelu 180 °
Contact termination	krimpovací kontakt
Contact version	kontaktní dutinka
No. of poles	07

Normy a standardy

Addition to standard	ABS, Primary
Protection	IP 54, IP X7, IP X9K

Měření a rozměry

American Wire Gauge (AWG)	4x 12AWG + 2x 10AWG + 1x 8AWG
Cable length [in in]	16,50
Cable length [in m]	0,42
Wire cross-sectional area	4x 3mm ² + 2x 5mm ² + 1x 8mm ²