


Číslo výrobku: 551061

2P/24V(168A) Kabel (VG 96917)



Kategorie	Zásuvka , Kabel
Standardy	VG 96917
Průmyslová odvětví	Obranná vozidla

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Jmenovitý proud / trvalé zatížení [v A]	168
Napětí [ve V]	24
Teplotní odolnost [v °C]	-20.0 - 85.0
Peakový proud / krátkodobé zatížení [v A]	305

Podrobnosti o balení a objednávce

Balení	bez obalu
Součástí dodávky	kontaktní pájecí / krimpovací pouzdra (50 mm ²)

Designové vlastnosti

Typ těsnění	průchodka
Zvláštní vlastnost	bez těsnění

Materiál

Barva kabelu	černá
Barva kontaktní vložky	černá
Barva pouzdra	bronzová zelená (RAL 6031-F9)
Kontaktní povrch	stříbro (Ag)
Materiál krytu	odolné proti kovu
Materiál pouzdra	kov odolný proti rozbití
Verze krytu	závitový uzávěr

Připojení

Počet kontaktů	02
Počet připojených zástrček	0
Počet připojených zásuvek	1
Verze kontaktu	kontaktní pouzdro
Zakončení kontaktu	krimpovací kontakt , pájecí kontakt
č. výstupů těsnění	dvojitě

Normy a standardy

Ochrana	IP 54 , IP X4 , IP X7
---------	-----------------------

Měření a rozměry

Délka kabelu [v m]	3,00
Kontakt: pro max. průřez kabelu [v mm ²]	50,00