


Číslo výrobku: 601040

## 7P/12V Cívka (ISO 1724 - Typ N)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Kategorie          | Cívka              |
| Standardy          | ISO 1724 - Typ N   |
| Průmyslová odvětví | Zemědělství , Auta |

### Elektrické detaily a teplotní odolnost

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Napětí [V]               | 12            |
| Teplotní odolnost [v °C] | -40.0 - 125.0 |

### Podrobnosti o balení a objednávce

|        |           |
|--------|-----------|
| Balení | bez obalu |
|--------|-----------|

### Designové vlastnosti

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Odlehčení tahu     | s primárním odlehčením tahu  |
| Typ těsnění        | přechodka                    |
| Zvláštní vlastnost | požadavky podobné ISO 4141-4 |

### Materiál

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Barva kabelu     | černá                    |
| Barva pouzdra    | stříbrné barvy           |
| Materiál kabelu  | PUR                      |
| Materiál pouzdra | kov odolný proti rozbití |

### Připojení

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Počet kontaktů             | 07       |
| Počet připojených zástrček | 2        |
| Počet připojených zásuvek  | 0        |
| Výstup kabelu              | hláza PG |

### Normy a standardy

|         |       |
|---------|-------|
| Ochrana | IP 44 |
|---------|-------|

### Měření a rozměry

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Max. délka prodloužení [v m] | 4,50                                          |
| Max. pracovní délka [v m]    | 3,00                                          |
| Průřez drátu                 | 6x 1,0mm <sup>2</sup> + 1x 1,5mm <sup>2</sup> |
| Vnější průměr cívky [v mm]   | 38,00                                         |