

Číslo výrobku: 611044

## 7P/24V Cívka (ISO 1185 - Typ N)



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Kategorie          | Cívka            |
| Standards          | ISO 1185 - Typ N |
| Průmyslová odvětví | Užitková vozidla |

### Elektrické detaily a teplotní odolnost

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Napětí [ve V]            | 24            |
| Teplotní odolnost [v °C] | -40.0 - 100.0 |

### Podrobnosti o balení a objednávce

|        |          |
|--------|----------|
| Balení | PE sáček |
|--------|----------|

### Designové vlastnosti

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Typ těsnění | ochranná ohybová přechodka |
|-------------|----------------------------|

### Materiál

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Barva kabelu           | černá                    |
| Barva kontaktní vložky | černá                    |
| Barva pouzdra          | stříbrné barvy           |
| Materiál kabelu        | TPE                      |
| Materiál pouzdra       | kov odolný proti rozbití |

### Připojení

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Počet kontaktů             | 07                         |
| Počet připojených zástrček | 2                          |
| Počet připojených zásuvek  | 0                          |
| Výstup kabelu              | ochranná ohybová přechodka |

### Normy a standardy

|         |       |
|---------|-------|
| Ochrana | IP 44 |
|---------|-------|

### Měření a rozměry

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Max. délka prodloužení [v m] | 7,50                                          |
| Max. pracovní délka [v m]    | 6,00                                          |
| Průřez drátu                 | 6x 1,0mm <sup>2</sup> + 1x 1,5mm <sup>2</sup> |
| Vnější průměr cívky [v mm]   | 50,00                                         |