

Číslo výrobku: 611246

## 7P/24V Ekonomicky Cívka (ISO 1185 - Typ N)



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Kategorie          | Cívka            |
| Standards          | ISO 1185 - Typ N |
| Průmyslová odvětví | Užitková vozidla |

### Elektrické detaily a teplotní odolnost

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Napětí [ve V]            | 24            |
| Teplotní odolnost [v °C] | -40.0 - 125.0 |

### Podrobnosti o balení a objednávce

|        |           |
|--------|-----------|
| Balení | bez obalu |
|--------|-----------|

### Designové vlastnosti

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Zvláštní vlastnost | Ekonomická verze |
|--------------------|------------------|

### Smíšený

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Doplňk produktu | Ekonomicky |
|-----------------|------------|

### Materiál

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Barva kabelu           | černá              |
| Barva kontaktní vložky | černá              |
| Barva pouzdra          | černá              |
| Materiál kabelu        | PUR                |
| Materiál pouzdra       | vyztužený kompozit |

### Připojení

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Montáž kabelu a zásuvky / zástrčky | lisované |
| Počet kontaktů                     | 07       |
| Počet připojených zástrček         | 2        |
| Počet připojených zásuvek          | 0        |
| Výstup kabelu                      | lisované |

### Normy a standardy

|         |       |
|---------|-------|
| Ochrana | IP 44 |
|---------|-------|

### Měření a rozměry

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Max. délka prodloužení [v m] | 3,50                                          |
| Průřez drátu                 | 6x 1,0mm <sup>2</sup> + 1x 1,5mm <sup>2</sup> |
| Vnější průměr cívky [v mm]   | 35,00                                         |