


Číslo výrobku: 641259

7P/24V «JAEGER Basic» Cívka (ISO 7638-1 ABS, EBS, ADR)



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Kategorie          | Cívka            |
| Standardy          | ISO 7638-1       |
| Průmyslová odvětví | Užitková vozidla |
| Značka             | JAEGER Basic     |

## Elektrické detaily a teplotní odolnost

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Napětí [ve V]            | 24            |
| Teplotní odolnost [v °C] | -40.0 - 125.0 |

## Podrobnosti o balení a objednávce

|        |           |
|--------|-----------|
| Balení | bez obalu |
|--------|-----------|

## Designové vlastnosti

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Zvláštní vlastnost | Červená ohybová ochrana |
|--------------------|-------------------------|

## Materiál

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Barva kabelu           | Černá              |
| Barva kontaktní vložky | Černá              |
| Barva pouzdra          | Černá              |
| Materiál kabelu        | PUR                |
| Materiál pouzdra       | vyztužený kompozit |

## Připojení

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Počet kontaktů            | 07                  |
| Počet připojených zástrěk | 2                   |
| Počet připojených zásuvek | 0                   |
| Výstup kabelu             | ochrana proti ohybu |

## Normy a standardy

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Dodatek ke standardu | ABS , ADR , EBS |
| Ochrana              | IP 54           |

## Měření a rozměry

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Max. délka prodloužení [v m] | 7,00                                          |
| Max. pracovní délka [v m]    | 6,00                                          |
| Průřez drátu                 | 5x 1,5mm <sup>2</sup> + 2x 4,0mm <sup>2</sup> |
| Vnější průměr cívky [v mm]   | 50,00                                         |