


Číslo výrobku: 641328

15P/24V Cívka (ISO 12098 ADR)



Kategorie	Cívka
Standardy	ISO 12098
Průmyslová odvětví	Užitková vozidla

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Napětí [ve V]	24
Teplotní odolnost [v °C]	-40.0 - 125.0

Podrobnosti o balení a objednávce

Balení	PE sáček
--------	----------

Designové vlastnosti

Typ těsnění	ochranná ohybová přechodka
-------------	----------------------------

Materiál

Barva kabelu	černá
Barva kontaktní vložky	černá
Barva pouzdra	černá
Barva vložky krytu	červené
Kontaktní povrch	nikl (Ni)
Materiál kabelu	PUR
Materiál pouzdra	vyztužený kompozit

Připojení

Počet kontaktů	15
Počet připojených zástrček	2
Počet připojených zásuvek	0
Verze kontaktu	kontaktní pouzdro
Výstup kabelu	ochranná ohybová přechodka

Normy a standardy

Dodatek ke standardu	ADR
Ochrana	IP 54

Měření a rozměry

Max. délka prodloužení [v m]	4,50
Max. pracovní délka [v m]	3,00
Průřez drátu	12x 1,5mm ² + 3x 2,5mm ²

Vnější průměr cívky [v mm]

55,00