# Datasheet

Číslo výrobku: 652093

2P/24V(135A) Cívka (VG 96927-12)



| | |
|---|---|
| Kategorie | Cívka |
| Standardy | VG 96927-12 |
| Průmyslová odvětví | Obranná vozidla |

## Elektrické detaily a teplotní odolnost

| | |
|---|---|
| Jmenovitý proud / trvalé zatížení [v A] | 135 |
| Napětí [ve V] | 24 |
| Teplotní odolnost [v °C] | -40.0 - 80.0 |
| Špičkový proud / krátkodobé zatížení [v A] | 245 |

## Podrobnosti o balení a objednávce

| | |
|---|---|
| Balení | PE sáček |

## Designové vlastnosti

| | |
|---|---|
| Typ těsnění | těsnicí zástrčka |
| Zvláštní vlastnost | s kovovým šroubovým kroužkem (bronzově zelená) , vnořený kabel |

## Materiál

| | |
|---|---|
| Barva kabelu | černá červená |
| Barva kontaktní vložky | černá |
| Barva pouzdra | bronzově zelená (RAL 6031-F9) |
| Kontaktní povrch | stříbro (Ag) |
| Materiál pouzdra | kov odolný proti rozbití |

## Připojení

| | |
|---|---|
| Počet kontaktů | 02 |
| Počet připojených zástrček | 2 |
| Počet připojených zásuvek | 0 |
| Verze kontaktu | kontaktní dutinka |
| Výstup kabelu | převlečná matice |
| Zakončení kontaktu | krimpovací kontakt , pájecí kontakt |
| č. výstupů těsnění | dvojité |

## Normy a standardy

| | |
|---|---|
| Ochrana | IP 54 , IP X4 , IP X7 |

## Měření a rozměry

| | |
|---|---|
| Kontakt: pro max. průřez kabelu [v mm²] | 35,00 |

| | |
|---|---|
| Max. pracovní délka [v m] | 6,00 |
| Pr□□ez drátu | 2x 35,0mm² |
| Vn□j□í pr□m□r cívky [v mm] | 70,00 |