

Číslo výrobku: 652093

2P/24V(135A) Cívka (VG 96927-12)



Kategorie	Cívka
Standardy	VG 96927-12
Průmyslová odvětví	Obranná vozidla

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Jmenovitý proud / trvalé zatížení [v A]	135
Napětí [ve V]	24
Teplotní odolnost [v °C]	-40.0 - 80.0
Špičkový proud / krátkodobé zatížení [v A]	245

Podrobnosti o balení a objednávce

Balení	PE sáček
--------	----------

Designové vlastnosti

Typ těsnění	těsnicí zástrčka
Zvláštní vlastnost	s kovovým šroubovým kroučkem (bronzová zelená) , vnořený kabel

Materiál

Barva kabelu	černá šervená
Barva kontaktní vložky	černá
Barva pouzdra	bronzová zelená (RAL 6031-F9)
Kontaktní povrch	stříbro (Ag)
Materiál pouzdra	kov odolný proti rozbití

Připojení

Počet kontaktů	02
Počet připojených zástrček	2
Počet připojených zásuvek	0
Verze kontaktu	kontaktní dutinka
Výstup kabelu	převlečná matice
Zakončení kontaktu	krimpovací kontakt , pájecí kontakt
č. výstupů těsnění	dvojitě

Normy a standardy

Ochrana	IP 54 , IP X4 , IP X7
---------	-----------------------

Měření a rozměry

Kontakt: pro max. průřez kabelu [v mm²]	35,00
---	-------

Max. pracovní délka [v m]	6,00
Průřez drátu	2x 35,0mm ²
Vnější průměr cívky [v mm]	70,00