


Číslo výrobku: 652710

2P/6-24V Spirálový kabel (ISO 4165 - ADR) pro připojení spotřebiče energie



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Kategorie          | Cívka       |
| Standards          | ISO 4165    |
| Průmyslová odvětví | Zemědělství |

## Elektrické detaily a teplotní odolnost

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Jmenovitý proud / trvalé zatížení [v A] | 8            |
| Napětí [ve V]                           | 6-24         |
| Teplotní odolnost [v °C]                | -40.0 - 85.0 |

## Designové vlastnosti

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Typ těsnění        | těsnící zástrčka  |
| Zvláštní vlastnost | s zástrčka 251109 |

## Materiál

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Barva kabelu           | černá     |
| Barva kontaktní vložky | černá     |
| Kontaktní povrch       | nikl (Ni) |

## Připojení

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Počet kontaktů             | 02 |
| Počet připojených zástrček | 1  |

## Normy a standardy

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Dodatek ke standardu | ADR |
|----------------------|-----|

## Měření a rozměry

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Délka odizolování [v mm]                | 75,00     |
| Kontakt: pro max. průřez kabelu [v mm²] | 35,00     |
| Max. pracovní délka [v m]               | 5,00      |
| Průřez drátu                            | 2x 0,5mm² |
| Vnější průměr cívky [v mm]              | 25,00     |