

Číslo výrobku: 652803

2P/6-24V Spirálový kabel (ISO 4165 - ADR) pro připojení spotřebiče energie



Kategorie	Cívka
Standardy	ISO 4165
Průmyslová odvětví	Zemědělství

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Jmenovitý proud / trvalé zatížení [v A]	8
Napětí [ve V]	6-24
Teplotní odolnost [v °C]	-40.0 - 85.0
Špičkový proud / krátkodobé zatížení [v A]	245

Podrobnosti o balení a objednávce

Balení	bez obalu
--------	-----------

Designové vlastnosti

Typ těsnění	těsnicí zástrčka
Zvláštní vlastnost	s zástrčka 251002

Materiál

Barva kabelu	černá
Barva kontaktní vložky	černá
Kontaktní povrch	standardní (CuZn)

Připojení

Otevřený nebo zavřený výstup	n.a.
Počet kontaktů	02
Počet připojených zástrček	1
Verze kontaktu	kontaktní dutinka
Zakonění kontaktu	krimpovací kontakt , pájecí kontakt
č. výstupů těsnění	dvojitě

Normy a standardy

Dodatek ke standardu	ADR
----------------------	-----

Měření a rozměry

Délka odizolování [v mm]	75,00
Kontakt: pro max. průřez kabelu [v mm²]	35,00
Max. délka prodloužení [v m]	3,00

Průřez drátu	2x 0,5mm ²
Vnější průměr cívky [v mm]	25,00