# Datasheet

Číslo výrobku: 680015

3P/12, 24V «HD-RF COAX» Cívka (bez standardu)



| | |
|---|---|
| Popis | for video transmission |
| Kategorie | Cívka |
| Standardy | bez standardu |
| Průmyslová odvětví | Užitková vozidla , Zemědělství |
| Značka | HD-RF COAX |

## Elektrické detaily a teplotní odolnost

| | |
|---|---|
| Napětí [ve V] | 12 , 24 |
| Teplotní odolnost [v °C] | -40.0 - 100.0 |

## Podrobnosti o balení a objednávce

| | |
|---|---|
| Balení | bez obalu |

## Designové vlastnosti

| | |
|---|---|
| Typ těsnění | ochranná ohybová průchodka |

## Materiál

| | |
|---|---|
| Barva kabelu | černá |
| Barva kontaktní vložky | černá |
| Barva pouzdra | černá |
| Barva vložky krytu | černá |
| Materiál kabelu | PUR |
| Materiál pouzdra | vyztužený kompozit |

## Připojení

| | |
|---|---|
| Otevřený nebo zavřený výstup | n.a. |
| Počet kontaktů | 03 |
| Počet připojených zástrček | 2 |
| Verze kontaktu | kontaktní pouzdro |
| Výstup kabelu | ochranná ohybová průchodka |

## Normy a standardy

| | |
|---|---|
| Ochrana | IP 69K |

## Měření a rozměry

| | |
|---|---|
| Max. pracovní délka [v m] | 2,50 |
| Počet cívek | 85 |
| Průřez drátu | 5x 1,5mm² + 2x 4,0mm² |

| | |
|---|---|
| Vn□j□í pr□m□r cívky [v mm] | 25,00 |