


Číslo výrobku: 711216

7, 15P/24V 125 °C Adaptér (ISO 12098, ISO 1185 - Typ N, ISO 3731 - Typ S)



|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Popis              | with 15P/24V plug (ISO 12098) and 2x 7P/24V composite plugs (ISO 1185 + ISO 3731) |
| Kategorie          | Adaptér , Cívka                                                                   |
| Standardy          | ISO 12098 , ISO 1185 - Typ N , ISO 3731 - Typ S                                   |
| Průmyslová odvětví | Užitková vozidla                                                                  |

## Elektrické detaily a teplotní odolnost

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Napětí [ve V]            | 24            |
| Teplotní odolnost [v °C] | -40.0 - 125.0 |

## Podrobnosti o balení a objednávce

|        |          |
|--------|----------|
| Balení | PE sáček |
|--------|----------|

## Designové vlastnosti

|         |              |
|---------|--------------|
| Značení | ERICH JAEGER |
|---------|--------------|

## Smíšený

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Doplňková produkt | 125 °C |
|-------------------|--------|

## Materiál

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Barva kabelu     | černá              |
| Barva pouzdra    | černá bílá         |
| Materiál kabelu  | PUR                |
| Materiál pouzdra | vyztužený kompozit |

## Připojení

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Montáž kabelu a zásuvky / zástrčky | lisované  |
| Počet kontaktů                     | 07 , 15   |
| Počet připojených zástrček         | 3         |
| Počet připojených zásuvek          | 0         |
| Přidělení kontaktu                 | diagram 3 |
| Výstup kabelu                      | lisované  |

## Měření a rozměry

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Max. délka prodloužení [v m] | 4,50  |
| Max. pracovní délka [v m]    | 3,00  |
| Vnější průměr cívky [v mm]   | 35,00 |

## Contact allocation / Kontaktbelegung

### Contact allocation 15P (ISO 12098)

#### Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

|    |                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Left-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger links                |
| 2  | Right-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger rechts              |
| 3  | Rear fog light<br>Nebelschlusslicht                                                |
| 4  | Common return<br>Masse                                                             |
| 5  | Left-hand rear, position and marker light<br>Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten   |
| 6  | Right-hand rear, position and marker light<br>Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 7  | Brake lights<br>Bremsleuchte                                                       |
| 8  | Reversing light<br>Rückfahrleuchte                                                 |
| 9  | Power supply (steady, constant)<br>Stromversorgung (Dauerplus)                     |
| 10 | Worn brake line sensor<br>Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige                   |
| 11 | Pressure sensor for spring brake<br>Anzeige für Federspeicherbremse                |
| 12 | Axle lifting device<br>Achsanhebung                                                |
| 13 | Common return data lines<br>Masse für Datenleitung                                 |
| 14 | CAN-H<br>CAN-H                                                                     |
| 15 | CAN-L<br>CAN-L                                                                     |

### Contact allocation 7P N (ISO 1185)

#### Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

|   |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Common return<br>Masse                                                             |
| 2 | Left-hand rear, position and marker light<br>Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten   |
| 3 | Left-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger links                |
| 4 | Brake lights<br>Bremsleuchte                                                       |
| 5 | Right-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger rechts              |
| 6 | Right-hand rear, position and marker light<br>Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 7 | Trailer brake control<br>Steuerung Anhängerbremse                                  |

### Contact allocation 7P S (ISO 3731)

#### Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)

|   |                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Common return<br>Masse                                                                    |
| 2 | Not allocated<br>Nicht belegt                                                             |
| 3 | Reversing light<br>Rückfahrleuchte                                                        |
| 4 | Power supply (steady, constant)<br>Stromversorgung (Dauerplus)                            |
| 5 | Control device with common return<br>Kontrolleinrichtung über Masse                       |
| 6 | Power supply controlled by ignition switch<br>Stromversorgung über Zündschalter gesteuert |
| 7 | Rear fog light<br>Nebelschlusslicht                                                       |

- - - - - Connection wires for pole 10 to 12 are ready  
 for use in 15P housing  
 - - - - - Anschlüsse für Pol 10 bis 12 liegen im 15P  
 Gehäuse bereit