


Číslo výrobku: 711217

7, 15P/24V Adaptér (ISO 12098, ISO 1185 - Typ N, ISO 3731 - Typ S)



Popis	with 15P/24V plug (ISO 12098) and 2x 7P/24V composite plugs (ISO 1185 + ISO 3731)
Kategorie	Adaptér , Cívka
Standards	ISO 12098 , ISO 1185 - Typ N , ISO 3731 - Typ S
Průmyslová odvětví	Užitková vozidla

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Napětí [ve V]	24
Teplotní odolnost [v °C]	-40.0 - 125.0

Podrobnosti o balení a objednávce

Balení	PE sáček
--------	----------

Designové vlastnosti

Zvláštní vlastnost	všechny dráty přidělené v 7P konektoru
--------------------	--

Materiál

Barva kabelu	černá
Barva pouzdra	černá bílá
Materiál kabelu	PUR
Materiál pouzdra	vyztužený kompozit

Připojení

Montáž kabelu a zásuvky / zástrčky	lisované
Počet kontaktů	07 , 15
Počet připojených zástrček	3
Počet připojených zásuvek	0
Přidělení kontaktu	diagram 2
Výstup kabelu	lisované

Měření a rozměry

Max. délka prodloužení [v m]	4,50
Max. pracovní délka [v m]	3,00
Vnější průměr cívky [v mm]	35,00

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 15P (ISO 12098)

Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

1	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
2	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
3	Rear fog light Nebelschlusslicht
4	Common return Masse
5	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Brake lights Bremsleuchte
8	Reversing light Rückfahrleuchte
9	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
10	Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige
11	Pressure sensor for spring brake Anzeige für Federspeicherbremse
12	Axle lifting device Achsanhebung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung
14	CAN-H CAN-H
15	CAN-L CAN-L

Contact allocation 7P N (ISO 1185)

Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse

Contact allocation 7P S (ISO 3731)

Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)

1	Common return Masse
2	Not allocated Nicht belegt
3	Reversing light Rückfahrleuchte
4	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
5	Control device with common return Kontrolleinrichtung über Masse
6	Power supply controlled by ignition switch Stromversorgung über Zündschalter gesteuert
7	Rear fog light Nebelschlusslicht

The cable between pole no. 14 of the 15P plug and pole no. 7 of the 7P plug is only allocated with the 15P plug and is placed insulated and back tied in 7P plug.

Leitung zwischen Pol Nr. 14 im 15P-Stecker und Pol Nr. 7 im 7P-Stecker ist nur auf der 15-poligen Seite angeschlossen und liegt isoliert und zurückgebunden im 7P-Stecker.