

Artikelnummer: 016248

7P Elektrowendel (ohne Stecker/Dose)



Produktgruppen	Elektrowendel , Zubehör
Normen	ISO 3732 - Typ S , ISO 1185 - Typ N , ISO 3731 - Typ S , ISO 1724 - Typ N
Branchen	PKW , Landwirtschaft , Nutzfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Spannung [in V]	12 , 24
Temperaturbeständigkeit [in °C]	-40.0 - 100.0

Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	ohne Verpackung
----------------	-----------------

Material

Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsmaterial	PUR

Konnektivität

Anzahl der Pole	07
Anzahl der angeschlossenen Dosen	0
Anzahl der angeschlossenen Stecker	2

Normen und Standards

Normzusatz	Typ N (normal) , Typ S (supplementary)
------------	--

Maße und Abmessungen

Abmantellänge [in mm]	30,00
Anzahl der Windungen	41
Leitungsdurchmesser [in mm]	9,50
Max. Arbeitslänge [in m]	2,70
Max. Ausziehlänge [in m]	4,20
Querschnitt der Adern	6x 1,5mm ² + 1x 2,5mm ²
Wendelaußendurchmesser [in mm]	50,00