

Artikelnummer: 016266

7P Elektrowendel (ohne Stecker/Dose)



|                |   |
|----------------|---|
| Produktgruppen | Elektrowendel , Zubehör   |
| Normen         | ISO 3732 - Typ S , ISO 1185 - Typ N , ISO 3731 - Typ S , ISO 1724 - Typ N |
| Branchen       | PKW , Landwirtschaft , Nutzfahrzeuge                                      |

## Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Spannung [in V]                 | 12 , 24       |
| Temperaturbeständigkeit [in °C] | -40.0 - 100.0 |

## Material

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Leitungsmaterial  | PUR     |

## Konnektivität

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Anzahl der Pole                    | 07 |
| Anzahl der angeschlossenen Dosen   | 0  |
| Anzahl der angeschlossenen Stecker | 0  |

## Normen und Standards

|            |  |
|------------|--|
| Normzusatz | Typ N (normal) , Typ S (supplementary) |
|------------|--|

## Maße und Abmessungen

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 2. Abmantellänge [in mm]       | 30,00   |
| Abmantellänge [in mm]          | 50,00   |
| Anzahl der Windungen           | 43  |
| Arbeitslänge [in m]            | 3,00  |
| Leitungsdurchmesser [in mm]    | 9,50  |
| Max. Arbeitslänge [in m]       | 4,00  |
| Max. Ausziehlänge [in m]       | 4,50  |
| Querschnitt der Adern          | 6x 1,5mm <sup>2</sup> + 1x 2,5mm <sup>2</sup> |
| Wendelaußendurchmesser [in mm] | 50,00   |