

Artikelnummer: 016267

7P Elektrowendel (ohne Stecker/Dose)



Produktgruppen	Elektrowendel, Zubehör
Normen	ISO 3732 - Typ S, ISO 1185 - Typ N, ISO 3731 - Typ S, ISO 1724 - Typ N
Branchen	PKW, Landwirtschaft, Nutzfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Spannung [in V]	12, 24
Temperaturbeständigkeit [in °C]	-40.0 - 100.0

Material

Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsmaterial	PUR

Konnektivität

Anzahl der Pole	07
Anzahl der angeschlossenen Dosen	0
Anzahl der angeschlossenen Stecker	0

Normen und Standards

Normzusatz	Typ N (normal), Typ S (supplementary)
------------	---------------------------------------

Maße und Abmessungen

2. Abmantellänge [in mm]	30,00
Abmantellänge [in mm]	50,00
Anzahl der Windungen	41
Arbeitslänge [in m]	2,70
Leitungsdurchmesser [in mm]	9,50
Max. Arbeitslänge [in m]	3,20
Max. Ausziehlänge [in m]	4,20
Querschnitt der Adern	6x 1,5mm ² + 1x 2,5mm ²
Wendelaußendurchmesser [in mm]	50,00