

Artikelnummer: 016772

7P Elektrowendel (ohne Stecker/Dose)



|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Produktgruppen | Elektrowendel , Zubehör |
| Normen         | ISO 7638-2 , ISO 7638-1 |
| Branchen       | Nutzfahrzeuge           |

## Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Spannung [in V]                 | 12 , 24       |
| Temperaturbeständigkeit [in °C] | -40.0 - 100.0 |

## Verpackungs- und Bestelldetails

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Verpackungsart | ohne Verpackung |
|----------------|-----------------|

## Material

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Leitungsmaterial  | PUR     |

## Konnektivität

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Anzahl der Pole                    | 07 |
| Anzahl der angeschlossenen Dosen   | 0  |
| Anzahl der angeschlossenen Stecker | 2  |

## Normen und Standards

|            |     |
|------------|-----|
| Normzusatz | EBS |
|------------|-----|

## Maße und Abmessungen

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Abmantellänge [in mm]          | 50,00                                         |
| Anzahl der Windungen           | 48                                            |
| Leitungsdurchmesser [in mm]    | 11,70                                         |
| Max. Arbeitslänge [in m]       | 4,00                                          |
| Max. Ausziehlänge [in m]       | 5,50                                          |
| Querschnitt der Adern          | 5x 1,5mm <sup>2</sup> + 2x 4,0mm <sup>2</sup> |
| Wendelaußendurchmesser [in mm] | 48,00                                         |