

Artikelnummer: 018079

5P Elektrowendel (ohne Stecker/Dose)



| | |
|----------------|-------------------------|
| Produktgruppen | Elektrowendel , Zubehör |
| Normen | ISO 7638-2 , ISO 7638-1 |
| Branchen | Nutzfahrzeuge |

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Spannung [in V] | 12 , 24 |
| Temperaturbeständigkeit [in °C] | -40.0 - 100.0 |

Material

| | |
|-------------------|---------|
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Leitungsmaterial | TPE |

Konnektivität

| | |
|------------------------------------|----|
| Anzahl der Pole | 05 |
| Anzahl der angeschlossenen Dosen | 0 |
| Anzahl der angeschlossenen Stecker | 0 |

Normen und Standards

| | |
|------------|-----|
| Normzusatz | ABS |
|------------|-----|

Maße und Abmessungen

| | |
|--------------------------------|---|
| Abmantellänge [in mm] | 50,00 |
| Anzahl der Windungen | 16 |
| Arbeitslänge [in m] | 3,00 |
| Leitungsdurchmesser [in mm] | 10,80 |
| Max. Arbeitslänge [in m] | 4,00 |
| Max. Ausziehlänge [in m] | 4,50 |
| Querschnitt der Adern | 3x 1,5mm ² + 2x 4,0mm ² |
| Wendelaußendurchmesser [in mm] | 110,00 |