

Artikelnummer: 101381

7P/12V 100% wasserdicht «WeatherLock™» Steckdose (SAE J560 Auxiliary)



| | |
|----------------|---------------|
| Produktgruppen | Steckdose |
| Normen | SAE J560 |
| Branchen | Nutzfahrzeuge |
| Markenname | WeatherLock™ |

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Spannung [in V] | 12 |
| Temperaturbeständigkeit [in °C] | -40.0 - 85.0 |

Verpackungs- und Bestelldetails

| | |
|------------------------|---|
| In Lieferung enthalten | Dichtung, Kontakte, Kontakteinsatz, Verschlusskappe |
| Verpackungsart | Polybeutel |

Design-Merkmale

| | |
|-------------------|------------------------|
| Besonderheit | unmontiert |
| Design/Ausführung | mit Verstärkungshülsen |

Verschiedenes

| | |
|---------------|------------------|
| Produktzusatz | 100% wasserdicht |
|---------------|------------------|

Material

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Deckelmaterial | verstärkter Kunststoff |
| Farbe des Deckeleinsatzes | gelb |
| Farbe des Kontakteinsatzes | gelb |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | verstärkter Kunststoff |
| Kontaktoberfläche | Nickel (Ni) |

Konnektivität

| | |
|------------------|---|
| Anzahl der Pole | 07 |
| Art des Kontakts | Kontaktstift |
| Kabelausgang | Kabelabgang 90°, für Wellrohranschluss NW17 |
| Kontaktanschluss | Crimpkontakt |

Normen und Standards

| | |
|------------|----------------------|
| Normzusatz | Auxiliary |
| Schutzart | IP 54, IP X7, IP X9K |