# Datasheet

Artikelnummer: 101382

7P/12V 100% wasserdicht «WeatherLock™» Steckdose (SAE J560 Auxiliary)





| | |
|---|---|
| Produktgruppen | Steckdose |
| Normen | SAE J560 |
| Branchen | Nutzfahrzeuge |
| Markenname | WeatherLock™ |

## Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

| | |
|---|---|
| Spannung [in V] | 12 |
| Temperaturbesta□ndigkeit [in °C] | -40.0 - 85.0 |

## Verpackungs- und Bestelldetails

| | |
|---|---|
| In Lieferung enthalten | Dichtung , Kontakte , Kontakteinsatz , Verschlusskappe |
| Verpackungsart | Polybeutel |

## Design-Merkmale

| | |
|---|---|
| Besonderheit | unmontiert |
| Design/Ausführung | mit Verstärkungshülsen |

## Verschiedenes

| | |
|---|---|
| Produktzusatz | 100% wasserdicht |

## Material

| | |
|---|---|
| Deckelmaterial | verstärkter Kunststoff |
| Farbe des Deckeleinsatzes | gelb |
| Farbe des Kontakteinsatzes | gelb |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | verstärkter Kunststoff |
| Kontaktoberfläche | Nickel (Ni) |

## Konnektivität

| | |
|---|---|
| Anzahl der Pole | 07 |
| Art des Kontakts | Kontaktstift |
| Kabelausgang | Kabelabgang 180° , für Wellrohranschluss NW17 |
| Kontaktanschluss | Crimpkontakt |

## Normen und Standards

| | |
|---|---|
| Normzusatz | Auxiliary |
| Schutzart | IP 54 , IP X7 , IP X9K |