

Artikelnummer: 111330

7P/24V Steckdose (ISO 3731 - Typ S)



Produktgruppen	Steckdose
Normen	ISO 3731 - Typ S
Branchen	Nutzfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Spannung [in V]	24
-----------------	----

Verpackungs- und Bestelldetails

In Lieferung enthalten	Dichtung
Verpackungsart	Polybeutel

Design-Merkmale

Besonderheit	optimiert für TE Connectivity 7-polig Fastin-Faston Rundsteckverbindergehäuse TE-p/n 180451
Dichtungsart	Dichtung

Material

Deckelmaterial	bruchsicheres Metall
Farbe des Kontakteinsatzes	weiß
Gehäusefarbe	silberfarben
Gehäusematerial	bruchsicheres Metall
Kontaktoberfläche	Nickel (Ni)
Oberfläche des Kontaktanschlusses	Nickel (Ni)

Konnektivität

Anordnung der Dichtungsausgänge	zentriert, 180°
Anzahl der Dichtungsausgänge	1-fach
Anzahl der Pole	07
Eigenschaften der Steckkontakte	Flachsteckanschluss
Kontaktanschluss	Steckkontakt

Normen und Standards

Schutzart	IP 44
-----------	-------

Maße und Abmessungen

Für Kabeldurchmesser	9,50mm - 12,50mm
Größe der Steckkontakte	6,3mm