
# Datasheet

Artikelnummer: 151227

2P/24V(207A) Steckdose (VDA 72594 B)





| | |
|---|---|
| Produktgruppen | Steckdose |
| Normen | VDA 72594 |
| Branchen | Verteidigungsfahrzeuge |

## Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

| | |
|---|---|
| Nennstrom / Dauerlast [in A] | 207 |
| Spannung [in V] | 24 |
| Spitzenstrom / Kurzlast [in A] | 385 |

## Verpackungs- und Bestelldetails

| | |
|---|---|
| In Lieferung enthalten | Dichtung |
| NATO Versorgungsnummer | 5935-12-147-9480 |
| Verpackungsart | Polybeutel |

## Design-Merkmale

| | |
|---|---|
| Design/Ausführung | gummiert |
| Dichtungsart | Dichtung |

## Material

| | |
|---|---|
| Deckelart | Steckkappe |
| Deckelmaterial | Gummi |
| Farbe des Kontakteinsatzes | schwarz |
| Gehäusefarbe | bronzegrün (RAL 6031-F9) |
| Gehäusematerial | bruchsicheres Metall |
| Kontaktoberfläche | Silber (Ag) |

## Konnektivität

| | |
|---|---|
| Anzahl der Dichtungsausgänge | 2-fach |
| Anzahl der Pole | 02 |
| Art des Kontakts | Kontakthülse |
| Kontaktanschluss | Kabelschuhanschluss M10 |

## Normen und Standards

| | |
|---|---|
| Normzusatz | B |
| Schutzart | IP X4 |

## Maße und Abmessungen

| | |
|---|---|
| Für Kabeldurchmesser | 18,00mm |

| | |
|---|---|
| Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm²] | 70,00 |