
Datasheet

Artikelnummer: 251094 2P/24V(168A) Stecker (VG 96917)





Produktgruppen	Stecker
Normen	VG 96917
Branchen	Verteidigungsfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Nennstrom / Dauerlast [in A]	168
Spannung [in V]	24
Spitzenstrom / Kurzlast [in A]	305

Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	Polybeutel

Design-Merkmale

Dichtungsart	Dichtstopfen

Material

Farbe des Kontakteinsatzes	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	verstärkter Kunststoff
Kontaktoberfläche	Silber (Ag)

Konnektivität

Anzahl der Dichtungsausgänge	2-fach
Anzahl der Pole	02
Art des Kontakts	Kontaktstift
Kabelausgang	Doppel-Kabelabgang 180° , Kabelverschraubung
Kontaktanschluss	Crimpkontakt , Lötkontakt

Normen und Standards

Schutzart	IP 54 , IP X4 , IP X7

Maße und Abmessungen

Für Kabeldurchmesser	13,00mm
Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm²]	50,00