


Artikelnummer: 251098

2P/24V(168A) Stecker (VG 96917)



Produktgruppen	Stecker
Normen	VG 96917
Branchen	Verteidigungsfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Nennstrom / Dauerlast [in A]	168
Spannung [in V]	24
Spitzenstrom / Kurzlast [in A]	305

Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	Polybeutel
----------------	------------

Design-Merkmale

Besonderheit	mit Metallschraubring (bronzegrün)
Design/Ausführung	gummiert
Dichtungsart	Dichtstopfen

Material

Farbe des Kontakteinsatzes	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	bruchsicheres Metall
Kontaktoberfläche	Silber (Ag)

Konnektivität

Anzahl der Dichtungsausgänge	2-fach
Anzahl der Pole	02
Art des Kontakts	Kontaktstift
Kabelausgang	Doppel-Kabelabgang 180°, Kabelverschraubung
Kontaktanschluss	Crimpkontakt, Lötkontakt

Normen und Standards

Schutzart	IP 54, IP X4, IP X7
-----------	---------------------

Maße und Abmessungen

Für Kabeldurchmesser	13,00mm
Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm²]	50,00