


Artikelnummer: 251201

2P/24V(168A) Stecker (VG 96917)



Produktgruppen	Stecker
Normen	VG 96917
Branchen	Verteidigungsfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Nennstrom / Dauerlast [in A]	168
Spannung [in V]	24
Spitzenstrom / Kurzlast [in A]	305

Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	Polybeutel
----------------	------------

Design-Merkmale

Dichtungsart	Dichtstopfen
--------------	--------------

Material

Farbe des Kontakteinsatzes	schwarz
Gehäusefarbe	gelb (RAL 1021)
Gehäusematerial	verstärkter Kunststoff
Kontaktoberfläche	Nickel (Ni)

Konnektivität

Anzahl der Dichtungsausgänge	2-fach
Anzahl der Pole	02
Art des Kontakts	Kontakt-hülse
Kabelausgang	Doppel-Kabelabgang 180°, Kabelverschraubung
Kontaktanschluss	Crimpkontakt, Lötkontakt

Normen und Standards

Schutzart	IP 54, IP X4, IP X7
-----------	---------------------

Maße und Abmessungen

Für Kabeldurchmesser	13,00mm
Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm ²]	50,00