


Artikelnummer: 251269

2P/24V(135A) Stecker (VG 96917)



Produktgruppen	Stecker
Normen	VG 96917
Branchen	Verteidigungsfahrzeuge

## Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Nennstrom / Dauerlast [in A]	135
Spannung [in V]	24
Spitzenstrom / Kurzlast [in A]	245

## Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	Polybeutel
----------------	------------

## Design-Merkmale

Dichtungsart	Dichtstopfen
--------------	--------------

## Material

Farbe des Kontakteinsatzes	schwarz
Gehäusefarbe	bronzegrün (RAL 6031-F9)
Gehäusematerial	bruchsicheres Metall
Kontaktoberfläche	Silber (Ag)

## Konnektivität

Anzahl der Dichtungsausgänge	2-fach
Anzahl der Pole	02
Art des Kontakts	Kontaktstift
Kabelausgang	Doppel-Kabelabgang 180°, Kabelverschraubung
Kontaktanschluss	Crimpkontakt, Lötkontakt

## Normen und Standards

Schutzart	IP 54, IP X4, IP X7
-----------	---------------------

## Maße und Abmessungen

Für Kabeldurchmesser	12,00mm
Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm <sup>2</sup> ]	35,00