
# Datasheet

Artikelnummer: 251270

2P/24V(168A) Stecker (VG 96917)





| | |
|---|---|
| Produktgruppen | Stecker |
| Normen | VG 96917 |
| Branchen | Verteidigungsfahrzeuge |

## Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

| | |
|---|---|
| Nennstrom / Dauerlast [in A] | 168 |
| Spannung [in V] | 24 |
| Spitzenstrom / Kurzlast [in A] | 305 |

## Verpackungs- und Bestelldetails

| | |
|---|---|
| Verpackungsart | Polybeutel |

## Design-Merkmale

| | |
|---|---|
| Dichtungsart | Dichtstopfen |

## Material

| | |
|---|---|
| Farbe des Kontakteinsatzes | schwarz |
| Gehäusefarbe | bronzegrün (RAL 6031-F9) |
| Gehäusematerial | bruchsicheres Metall |
| Kontaktoberfläche | Silber (Ag) |

## Konnektivität

| | |
|---|---|
| Anzahl der Dichtungsausgänge | 2-fach |
| Anzahl der Pole | 02 |
| Art des Kontakts | Kontaktstift |
| Kabelausgang | Doppel-Kabelabgang 180° , Kabelverschraubung |
| Kontaktanschluss | Crimpkontakt , Lötkontakt |

## Normen und Standards

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP 54 , IP X4 , IP X7 |

## Maße und Abmessungen

| | |
|---|---|
| Für Kabeldurchmesser | 13,00mm |
| Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm²] | 50,00 |