
Datasheet

Artikelnummer: 251289

2P/24V(500A) Stecker (STANAG 4074 / MIL-PRF-62122)





Produktgruppen	Stecker
Normen	STANAG 4074 / MIL-PRF-62122
Branchen	Verteidigungsfahrzeuge

Standard

US Army Ordnance No.	11682338

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Nennstrom / Dauerlast [in A]	500
Spannung [in V]	24
Spitzenstrom / Kurzlast [in A]	1000
Temperaturbesta□ndigkeit [in °C]	-55.0 - 100.0

Verpackungs- und Bestelldetails

NATO Versorgungsnummer	5935-00-567-0128
Verpackungsart	ohne Verpackung

Design-Merkmale

Design/Ausführung	gummiert

Material

Deckelart	Steckkappe
Deckelmaterial	Gummi
Farbe des Kontakteinsatzes	schwarz
Gehäusefarbe	bronzegrün (RAL 6031-F9)
Gehäusematerial	bruchsicheres Metall
Kontaktoberfläche	Silber (Ag)

Konnektivität

Anzahl der Pole	02
Art des Kontakts	Kontaktstift

Maße und Abmessungen

Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm²]	70,00