Datasheet

Artikelnummer: 251290 2P/12V(100A) Stecker (SAE J560, SAE J3082)



Beschreibung	zum Betrieb von Hebebühnen und zur Batterieladung
Produktgruppen	Stecker
Normen	SAE J560 , SAE J3082
Branchen	Nutzfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Nennstrom / Dauerlast [in A]	100
Spannung [in V]	12
Spitzenstrom / Kurzlast [in A]	160
Temperaturbesta\(\text{Mndigkeit [in °C]} \)	-40.0 - 85.0

Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	Polybeutel	
----------------	------------	--

Design-Merkmale

Design/Ausführung	Metall
Zugentlastung	Edelstahlfeder

Material

Farbe des Kontakteinsatzes	schwarz
Gehäusefarbe	silberfarben
Gehäusematerial	Zink
Kontaktoberfläche	Messinglegierung
Material des Kontakts	Messinglegierung

Konnektivität

Anzahl der Pole	02
Art des Kontakts	Kontakthülse
Ausgang offen oder geschlossen	n.a.
Kabelausgang	Zugentlastung
Kontaktanschluss	Schraubkontakt

Normen und Standards

Schutzart IP 54

