


Artikelnummer: 251309

2P/24V(135A) Stecker (VG 96917)



| | |
|----------------|------------------------|
| Produktgruppen | Stecker |
| Normen | VG 96917 |
| Branchen | Verteidigungsfahrzeuge |

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Nennstrom / Dauerlast [in A] | 135 |
| Spannung [in V] | 24 |
| Spitzenstrom / Kurzlast [in A] | 245 |
| Temperaturbeständigkeit [in °C] | -40.0 - 85.0 |

Verpackungs- und Bestelldetails

| | |
|----------------|------------|
| Verpackungsart | Polybeutel |
|----------------|------------|

Design-Merkmale

| | |
|--------------|--------------|
| Dichtungsart | Dichtstopfen |
|--------------|--------------|

Material

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Farbe des Kontakteinsatzes | schwarz |
| Gehäusefarbe | gelb (RAL 1021) |
| Gehäusematerial | bruchsicheres Metall |
| Kontaktoberfläche | Nickel (Ni) |

Konnektivität

| | |
|------------------------------|---|
| Anzahl der Dichtungsausgänge | 2-fach |
| Anzahl der Pole | 02 |
| Art des Kontakts | Kontaktstift |
| Kabelausgang | Doppel-Kabelabgang 180°, Kabelverschraubung |
| Kontaktanschluss | Crimpkontakt, Lötkontakt |

Normen und Standards

| | |
|-----------|---------------------|
| Schutzart | IP 54, IP X4, IP X7 |
|-----------|---------------------|

Maße und Abmessungen

| | |
|--|---------|
| Für Kabeldurchmesser | 12,00mm |
| Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm²] | 35,00 |