

Artikelnummer: 501158

7P/12V 100% wasserdicht «WeatherLock™» Steckdose (SAE J560 Auxiliary)



Produktgruppen	Steckdose
Normen	SAE J560
Branchen	Nutzfahrzeuge
Markenname	WeatherLock™

## Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Spannung [in V]	12
Temperaturbeständigkeit [in °C]	-40.0 - 85.0

## Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	Polybeutel
----------------	------------

## Design-Merkmale

Besonderheit	mit angeschnittenem Anschlusskabel , vercrimpt , vollständig montiert
Design/Ausführung	mit Verstärkungshülsen

## Verschiedenes

Produktzusatz	100% wasserdicht
---------------	------------------

## Material

Deckelmaterial	verstärkter Kunststoff
Farbe des Deckeleinsatzes	gelb
Farbe des Kontakteinsatzes	grün
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	verstärkter Kunststoff
Kontaktoberfläche	Nickel (Ni)

## Konnektivität

Anzahl der Pole	07
Art des Kontakts	Kontaktstift
Kabelausgang	Kabelabgang 180° , für Wellrohranschluss NW17
Kontaktanschluss	Crimpkontakt

## Normen und Standards

Normzusatz	Auxiliary
Schutzart	IP 54 , IP X7 , IP X9K

## Maße und Abmessungen

American Wire Gauge (AWG)	4x 12AWG + 2x 10AWG + 1x 8AWG
Leitungslänge [in in]	49,25
Leitungslänge [in m]	1,25
Querschnitt der Adern	4x 3mm <sup>2</sup> + 2x 5mm <sup>2</sup> + 1x 8mm <sup>2</sup>