

Artikelnummer: 501187

7P/12V 100% wasserdicht «WeatherLock™» Steckdose (SAE J560
Primary, ABS)



Produktgruppen	Steckdose
Normen	SAE J560
Branchen	Nutzfahrzeuge
Markenname	WeatherLock™

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Spannung [in V]	12
Temperaturbeständigkeit [in °C]	-40.0 - 85.0

Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	Großverpackung
----------------	----------------

Design-Merkmale

Besonderheit	mit angeschnittenem Anschlusskabel , vercrimpt , vollständig montiert
Design/Ausführung	mit Verstärkungshülsen

Verschiedenes

Produktzusatz	100% wasserdicht
---------------	------------------

Material

Deckelmaterial	verstärkter Kunststoff
Farbe des Deckeleinsatzes	grün
Farbe des Kontakteinsatzes	grün
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	verstärkter Kunststoff
Kontaktoberfläche	Nickel (Ni)

Konnektivität

Anzahl der Pole	07
Art des Kontakts	Kontaktstift
Ausgang offen oder geschlossen	n.a.
Kabelausgang	Kabelabgang 90° , für Wellrohranschluss NW17
Kontaktanschluss	Crimpkontakt

Normen und Standards

Normzusatz	ABS , Primary
------------	---------------

Schutzart

IP 54 , IP X7 , IP X9K

Maße und Abmessungen

American Wire Gauge (AWG)	4x 12AWG + 2x 10AWG + 1x 8AWG
Leitungslänge [in in]	49,25
Leitungslänge [in m]	1,25
Querschnitt der Adern	4x 3mm ² + 2x 5mm ² + 1x 8mm ²