

Artikelnummer: 541083

15P/24V Versorgungsleitung



|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung   | mit 15P/24V Steckdose (ISO 12098) und 2x 8P gewinkeltem Anschluss-Stecker (DIN 72580) |
| Produktgruppen | Leitung                                                                               |
| Normen         | ISO 12098 , DIN 72580                                                                 |
| Branchen       | Nutzfahrzeuge                                                                         |

### Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Spannung [in V] | 24 |
|-----------------|----|

### Verpackungs- und Bestelldetails

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Verpackungsart | ohne Verpackung |
|----------------|-----------------|

### Material

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Deckelmaterial  | verstärkter Kunststoff |
| Gehäusefarbe    | schwarz                |
| Gehäusematerial | verstärkter Kunststoff |

### Konnektivität

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Anzahl der Pole                    | 08 , 15 |
| Anzahl der angeschlossenen Dosen   | 1       |
| Anzahl der angeschlossenen Stecker | 2       |

### Normen und Standards

|           |       |
|-----------|-------|
| Schutzart | IP 54 |
|-----------|-------|

### Maße und Abmessungen

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Leitungslänge [in m]  | 1,00                                           |
| Querschnitt der Adern | 12x 1,5mm <sup>2</sup> + 3x 2,5mm <sup>2</sup> |