

Artikelnummer: 551061

2P/24V(115A) Leitung (VG 96917)



Produktgruppen	Steckdose , Leitung
Normen	VG 96917
Branchen	Verteidigungsfahrzeuge

## Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Nennstrom / Dauerlast [in A]	115
Spannung [in V]	24
Spitzenstrom / Kurzlast [in A]	300
Temperaturbeständigkeit [in °C]	-20.0 - 85.0

## Verpackungs- und Bestelldetails

In Lieferung enthalten	Löt-/Crimp-Kontakthülsen (50mm <sup>2</sup> )
------------------------	---

## Design-Merkmale

Besonderheit	ohne Dichtung
Dichtungsart	Tülle

## Material

Deckelart	Schraubkappe
Deckelmaterial	bruchsicheres Metall
Farbe der Leitung	schwarz
Farbe des Kontakteinsatzes	schwarz
Gehäusefarbe	bronzegrün (RAL 6031-F9)
Gehäusematerial	bruchsicheres Metall
Kontaktoberfläche	Silber (Ag)

## Konnektivität

Anzahl der Dichtungsausgänge	2-fach
Anzahl der Pole	02
Anzahl der angeschlossenen Dosen	1
Anzahl der angeschlossenen Stecker	0
Art des Kontakts	Kontakthülse
Kontaktanschluss	Crimpkontakt , Lötkontakt

## Normen und Standards

Schutzart	IP 54 , IP X4 , IP X7
-----------	-----------------------

## Maße und Abmessungen

Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm <sup>2</sup> ]	50,00
Leitungslänge [in m]	3,00