

Artikelnummer: 611023

7P/24V Elektrowendel (ISO 3731 - Typ S)



Produktgruppen	Elektrowendel
Normen	ISO 3731 - Typ S
Branchen	Nutzfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Spannung [in V]	24
Temperaturbeständigkeit [in °C]	-40.0 - 100.0

Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	ohne Verpackung
----------------	-----------------

Design-Merkmale

Besonderheit	Anschlussbereich wasserdicht vergossen
Dichtungsart	Knickschutztülle

Material

Farbe der Leitung	schwarz
Gehäusefarbe	silberfarben
Gehäusematerial	bruchsicheres Metall
Leitungsmaterial	TPE

Konnektivität

Anzahl der Pole	07
Anzahl der angeschlossenen Dosen	0
Anzahl der angeschlossenen Stecker	2
Befestigungsart von Leitung und Dose/Stecker	angespritzt
Kabelausgang	Knickschutztülle

Normen und Standards

Schutzart	IP 44
-----------	-------

Maße und Abmessungen

Arbeitslänge [in m]	3,00
Max. Arbeitslänge [in m]	4,00
Max. Ausziehlänge [in m]	4,50
Querschnitt der Adern	6x 1,0mm ² + 1x 1,5mm ²
Wendelaußendurchmesser [in mm]	50,00