

Artikelnummer: 611081

7P/24V Elektrowendel (ISO 3731 - Typ S)



Produktgruppen	Elektrowendel
Normen	ISO 3731 - Typ S
Branchen	Nutzfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Spannung [in V]	24
Temperaturbeständigkeit [in °C]	-40.0 - 125.0

Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	Polybeutel
----------------	------------

Design-Merkmale

Besonderheit	Anforderungen ähnlich ISO 4141-4
--------------	----------------------------------

Material

Farbe der Leitung	schwarz
Farbe des Kontakteinsatzes	weiß
Gehäusefarbe	silberfarben
Gehäusematerial	bruchsicheres Metall
Leitungsmaterial	PUR

Konnektivität

Anzahl der Pole	07
Anzahl der angeschlossenen Dosen	0
Anzahl der angeschlossenen Stecker	2
Kabelausgang	Tülle

Normen und Standards

Schutzart	IP 44
-----------	-------

Maße und Abmessungen

Max. Arbeitslänge [in m]	3,00
Max. Ausziehlänge [in m]	4,50
Querschnitt der Adern	6x 1,0mm ² + 1x 1,5mm ²
Wendelaußendurchmesser [in mm]	36,00