


Artikelnummer: 641115

5P/24V Elektrowendel (ISO 7638-1 ABS, ADR)



Produktgruppen	Elektrowendel
Normen	ISO 7638-1
Branchen	Nutzfahrzeuge

## Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Spannung [in V]	24
Temperaturbeständigkeit [in °C]	-40.0 - 100.0

## Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	ohne Verpackung
----------------	-----------------

## Design-Merkmale

Dichtungsart	Knickschutztülle
--------------	------------------

## Material

Farbe der Leitung	schwarz
Farbe des Deckeleinsatzes	rot
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	verstärkter Kunststoff
Leitungsmaterial	TPE

## Konnektivität

Anzahl der Pole	05
Anzahl der angeschlossenen Dosen	0
Anzahl der angeschlossenen Stecker	2
Kabelausgang	Knickschutztülle

## Normen und Standards

Normzusatz	ABS , ADR
Schutzart	IP 54

## Maße und Abmessungen

Arbeitslänge [in m]	3,00
Max. Arbeitslänge [in m]	4,00
Max. Ausziehlänge [in m]	4,50
Querschnitt der Adern	3x 1,5mm <sup>2</sup> + 2x 4,0mm <sup>2</sup>
Wendelaußendurchmesser [in mm]	50,00