


Artikelnummer: 641122

7P/24V Elektrowendel (ISO 7638-1 ABS, EBS, ADR)



Produktgruppen	Elektrowendel
Normen	ISO 7638-1
Branchen	Nutzfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Spannung [in V]	24
Temperaturbeständigkeit [in °C]	-40.0 - 125.0

Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	ohne Verpackung
----------------	-----------------

Design-Merkmale

Besonderheit	Anforderungen ähnlich ISO 4141-4
Dichtungsart	Knickschutztülle

Material

Farbe der Leitung	schwarz
Farbe des Deckeinsatzes	rot
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	verstärkter Kunststoff
Leitungsmaterial	PUR

Konnektivität

Anzahl der Pole	07
Anzahl der angeschlossenen Dosen	0
Anzahl der angeschlossenen Stecker	2
Kabelausgang	Knickschutztülle

Normen und Standards

Normzusatz	ABS , ADR , EBS
Schutzart	IP 54

Maße und Abmessungen

Max. Arbeitslänge [in m]	4,00
Max. Ausziehlänge [in m]	5,50
Querschnitt der Adern	5x 1,5mm ² + 2x 4,0mm ²
Wendelaußendurchmesser [in mm]	50,00